


		Tynde væsker og lak	Lette malinger	Medium malinger	Tykke malinger	Putty
		Lakker, grundingsolier, desinfektionsvæske, algerens, vand	Grundmaling, emaliemaling, alkydmaling, transparent træbeskyttelse, transparent linoliemaling, rustbeskyttelse, sokkelasfalt, ludmaling	Vægmaling, loftmaling, naturvægmaling, heldækkende træbeskyttelse, heldækkende linoliemaling, trætjære, murlaming	Kræftig vægmaling, spærregrunder, tagmaling, slamfarve	Korrosionsbeskyttelse, lim, tagmasse, sprøjtespartelmasse
		Magnumpakke: Varenr. 637TT1C	Magnumpakke: Varenr. 637TT2C	Magnumpakke: Varenr. 637TT3C	Magnumpakke: Varenr. 637TT4C	Magnumpakke: Varenr. 637TT5C
Flow max - liter/min.	Boring - tommer	Dyse og filter	Dyse og filter	Dyse og filter	Dyse og filter	Dyse og filter
0,45	0,011	211 (S), 411 (S)	211 (S), 411 (S)			
0,68	0,013	213 (S), 513 (S)	213 (S), 513 (S)	213 (S), 513 (S)		
0,91	0,015		215 (M), 515 (M)	215 (M), 515 (M)		
1,17	0,017			217 (L), 517 (L)	217 (L), 517 (L)	
1,44	0,019				219 (XL), 519 (XL)	
1,78	0,021				521 (XXL)	
2,16	0,023					523 (XXL)
2,54	0,025					525 (XXL)
2,91	0,027					527 (XXL)
3,41	0,029					529 (XXXL)
3,90	0,031					531 (XXXL)
4,43	0,033					533 (XXXL)
4,96	0,035					535 (XXXL)
0,037-0,047						437, 539, 441, 443, 445, 447 (XXXL)

Maskiner - Linolie 1-2-3	
Dino-Power X3 - max. 1,0 l min./max. 0,015"	Dino-Power X6 - max. 1,4 l min./max. 0,017"
Dino-Power X23MH - max. 2,2 l min./max. 0,023"	Dino-Power 6331I - X31 - max. 3,8 l min./max. 0,031" (en pistol) og max. 0,021" (to pistoler)
Wagner PS 3.25 - max. 2,6 l min./max. 0,027"	Dino-Power 6335I - X35 - max. 5,0 l min./max. 0,035" (en pistol) og max. 0,021" (to pistoler)
Dino-Power - X80 - max. 8,0 l min./max. 0,047" (en pistol)	

Det frarådes at spray med 2-komponent maling, silikatmaling, cementbaseret maling og kalk.

- Rødt filter - ekstra fint (150 masker) - til XS og S dyser
- Gult filter - fint (100 masker) - til M og L dyser
- Hvidt filter - mellem (60 masker) - til XL og XXL dyser
- Grønt filter - groft (30 masker) - til XXXL dyser

Kontakt:

Linolie 1-2-3
Knud Bro Alle 4 E
3660 Stenløse
Telefon 48184302

www.linolie123.dk
linolie123@linolie123.dk

Valg af dyse er afhænger af spraymaskinens kapacitet, malingens viskositet og ønske til spredningsvinkel.

Spraymaskinens kapacitet: Jo kraftigere maskine du har til rådighed - jo kraftigere/tykkere maling kan du bruge i maskinen. Hvis du eksempelvis har en maskine med en max. kapacitet på 0,5 liter i minuttet (flow max - liter i minutter) så fungerer det ikke med en dyse med et max. flow på eksempelvis 0,91 liter i minuttet. Maskinen er simpelthen ikke i stand til at opbygge det tryk, der skal til for at dysen forstøver malingen korrekt.

Malingens viskositet: Jo kraftigere/tykkere maling du skal male med - jo større hul (boring) skal der være i dysen. Hvis dysens hul er for lille (i forhold til malingens tykkelse) stopper dysen hurtigt til. Hvis dysens hul er for stort (i forhold til malingens tykkelse) forstøver dysen ikke malingen tilfredsstillende. Ofte oplyser malingsproducenten, hvilken dyse størrelse der kan anbefales til malingen. Dysens hul (boring) oplyses i 1/1000 tommer og er angivet som de 2 sidste tal på dysen (x**XX**). En dyse **515**, har eksempelvis et dysehul på 0,015 tommer.

Dysens hul er også bestemmende for valg af pistolfilter. Dyser med lille hul kræver finere filter end dyser med stort hul. Brugte rødt filter til dyser med hul fra 0,009 tommer til 0,013 tommer. Gult filter til dyser med hul fra 0,015 tommer til 0,017 tommer. Hvidt filter til dyser med hul fra 0,019 tommer til 0,027 tommer. Grønt filter til dyser med hul fra 0,029 tommer og op efter.

Ønske til spredningsvinkel: Spredningsvinklen er et udtryk for hvor bredt malingen forstøves og hermed hvor bredt malingen rammer på overfladen. Jo større vinkel - jo breddere viftebredde. Vinklen oplyses i 10/1 grader og er angivet som det 1. tal på dysen (**Xxx**). En dyse **515**, har eksempelvis en spredning på 50 grader. Ved ideel sprayafstand (300 mm) giver en vinkel på 50 grader en viftebredden på 225 mm. 40 grader giver 190 mm og 20 grader 120 mm.

Du er altid meget velkommen til at kontakte Linolie 1-2-3 for yderligere vejledning omkring valg af maskine, dyser, filter og maling.

Linolie1-2-3
Malervarer • Tradition • Omtanke

Kontakt:

Linolie 1-2-3

Knud Bro Alle 4 E

3660 Stenløse

Telefon 48184302

www.linolie123.dk

linolie123@linolie123.dk